

Ficha Técnica SPC HERRINGBONE

CARACTERISTICAS		NORMATIVAS	RESULTADO
	Dimensiones/Lama		615 x 128 mm
	Espesor total		5 mm + 1 mm aislamiento
	Peso		10 kg/m ²
	Clasificación Comercial e industrial		Clase 34 / 43
	Poros sincronizado		 Bisel pintado
	Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
	Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	2,05 m ² 26 lamas 20,05 kg
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds
	Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN 51130	R10
	Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T
	Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Sin daño visible
	Resistencia al fuego	EN ISO 9239 - 1	Bfl - S1
	Resistencia a los productos químicos	ASTM F 925.2002	Clase 0
	Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥6
	Emisión de Formaldehído	EN ISO 11925 - 2	Clase E1
	Carga electrostática	EN 1815	Antiestático
	Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05%
	Calefacción radiante y refrigerante	ASTM E492 - 09	Apto sistema por agua: máx. 29°C min: -10° C
	Reducción acústica	ASTM E413-16	24 dB

