

Nature Floor

CARACTERISTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama		1220 x 228 mm
 Espesor total		5 mm + 1,5 mm EVA Reciclado
 Peso		10 kg/m2
Resistencia a la compresión (KPA)	DIN EN 826:2013	150
 Clasificación Comercial e industrial		Clase 34/42
 Poro gravado		
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
 Presentación por caja	m2/caja Lamas/caja Peso/caja	1,67 m2 6 Lamas 17 kg
 Resistencia al deslizamiento Resistencia al deslizamiento plano inclinado	EN 13893 DIN EN 16165:2021-12 Corresponde / Equivale	Ds R11 c 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Sin daño visible, 25.000 Ciclos
 Resistencia al fuego	EN ISO 9239 - 1	Bfl - S1
 Resistencia a los productos químicos	ASTM F 925.2002	Clase 0
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥6
 Emisión de Formaldehído	EN ISO 11925 - 2	Clase E1
 Carga electroestática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05%
 Calefacción radiante y refrigerante	ASTM E492 - 09	Apto Sistema por agua: máximo 29 °C min: -10 °C
 Reducción acústica	ASTM E2179-09	26,8 dB
Conductividad térmica	EN 12667:2001 (W/m. K)	0,152
Tablero Base		Composite, Densidad 2.050 Kg/m3

DECLARACION DE PRESTACIONES Nº 13/857

1.- **Material Base:** SPC. Stone Plastic Composite (Composición de mineral de piedra y plástico)

2.- **Uso previsto:** Pavimento de vinilo para colocación de suelo.

3.- **Prestaciones declaradas**



EN 14041 - 92391-13893-7171