

Nature Floor

Ficha Técnica SPC Stone

CARACTERISTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
 Dimensiones/Lama		650 x 300 mm
 Espesor total		5 mm + 1,5 mm aislamiento
 Peso		10 kg/m ²
 Clasificación Comercial e industrial		Clase 34/43
 Registro Gravado		
 Espesor de la capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
 Presentación por caja	m ² /caja Lamas/caja Peso/caja	1,95 m ² 10 Lamas 17 kg
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Ds
 Resistencia al deslizamiento plano inclinado	DIN EN 16165:2021-12 Corresponde / Equivale	R11 C 2
 Resistencia a la abrasión	EN 660	Grupo T
 Resistencia al arañado, prueba de la silla	EN 425-2002	Sin daño visible
 Resistencia al fuego	EN ISO 9239 - 1	Bfl - S1
 Resistencia a los productos químicos	ASTM F 925.2002	Clase 0
 Resistencia a UV	ISO 105-B02	≥6
 Emisión de Formaldehído	EN ISO 11925 - 2	Clase E1
 Carga electrostática	EN 1815	Antiestático
 Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05%
 Calefacción radiante y refrigerante	ASTM E492 - 09	Apto sistema por agua: máx. 29°C min: -10° C
 Reducción acústica	ASTM E2179-09	26,8 dB

